

## Fuel Treatment

**Bardahl Fuel Treatment** is een preventieve brandstoftoevoeging die gebruikt kan worden tijdens de hele levensduur van de motor. Het gebruik ervan is aanbevolen om verlies van vermogen te voorkomen door motor verstopping en slijtage.

### Eigenschappen:

---

- Geschikt voor alle benzinemotoren.
- Voorkomt vervuiling van het injectie systeem
- Vermindert de vorming van koolaanslag en houdt het brandstofsysteem schoon
- Vermindert het brandstofverbruik en de uitstoot van zwarte rook
- Verwijdert water uit de brandstof en voorkomt pingelen

### Technische gegevens

Test	Resultaten
Color	Yellow
Physical state at 20°C	Liquid
Relative density	0,835-0,85 g/ml
Flash point	52°C
Kinematic viscosity	< 20 mm <sup>2</sup> /s

### Gebruiksaanwijzing

---

Geschikt voor alle benzinemotoren. Giet de fles in de tank en voeg tot 80 liter brandstof toe (negeer de reserve). Rijd normaal tot de behandelde brandstof in één of meer ritten is opgebruikt.

### Fuel Treatment niet gebruiken met E85 biobrandstoffen

Geschikt voor alle soorten benzinemotoren ( injectie, carburatie, hoge druk systemen, turbo's en LPG.) met of zonder katalysator. Let op: niet morsen of toepassen op gelakte oppervlakken.

**Artikelnummer** 1069B  
**Inhoud** 300 ml