

## XTC 50407 5W30 Syntronic III DPF C3

**Bardahl 50407 5W30 Syntronic III DPF C3** is een brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de recentste technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- brandstofbesparing
- verminderde vorming van verbrandingsresten (low SAPS)
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- verlengde verversingsintervallen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

### Toepassing

---

Een universele, brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Tevens draagt deze motorolie bij in de verlenging van de levensduur van roetfilters, vanwege het lage SAPS-gehalte. Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor de VW 504.00/507.00 norm.

### Specificaties

---

ACEA - C2 | ACEA - C3 | API - CF | API - SN | BMW - LONGLIFE-04 | MB - 229.31 | MB - 229.51 | MB - 229.52 | PORSCHE - C30 | VW - 503 01 | VW - 504 00/507 00

### Analyse-gegevens

Test	Average result
------	----------------

SAE - klasse	Method	Unit	LSP 5W30
Viscosity; mm <sup>2</sup> at 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> at 100°C	11,40
Viscosity; mm <sup>2</sup> at 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> at 40°C	68,70
Viscosity Index	ASTM D2270		160
Viscosity; m Pa. s at -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6150
Sulfaatas	ASTM D874	Wt%	0.7
Density; 15 °C, kg/l	ASTM D4052	g/ml	0,849
TBN	ASTM D2869	mg KOH/g	6,0
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-39
Flashpoint	ASTM D92	°C	240

**Artikelnummer** 53951

**Inhoud** 1 liter

**Artikelnummer** 53955

**Inhoud** 5 liter

**Artikelnummer** 53982

**Inhoud** 25 liter

**Artikelnummer** 53986

**Inhoud** 60 liter

**Artikelnummer** 53992

**Inhoud** 210 liter