

Primer & Filler White

Bardahl Primer & Filler is een erg sterke en snel drogende vuller. Dit product vult, repareert en bedekt kleine gaatjes en oneffenheden en perfectioneert gerepareerde oppervlakken.

Bardahl Primer & Filler kan ook gebruikt worden als een primer om verschillende oppervlakken een duurzame beschermende laag te geven. Voorziet de body van een gladde laag, die ook geschuurd en overgespoten kan worden.

Waar te gebruiken

Dit product kan gebruikt worden bij alle vormen van conventionele metalen oppervlakken en de meeste synthetische lakken en deklagen.

Waar niet te gebruiken

Dit product dient niet gebruikt te worden op flexibele kunststof oppervlakken.

Voordelen

- Speciale formulering om te vullen en oppervlakken glad te maken.
- Biedt een gladde matte afwerking met die makkelijk opgeschuurd kan worden.
- Uitstekende hechting aan metalen en aan oude verflagen.
- Compatibel met de meest gebruikte autolakken.
- Zeer flexibel
- Voorkomt verspilling van materiaal.
- Vult snel.
- Droogt snel.
- Verkrijgbaar in zwart, grijs en wit

Analytische gegevens

Test	Resultaten
Appearance	Een gladde visceuze mobiele vloeistof
Viscositeit	700 – 1,200 cPs, nominaal bij 20°C
Dichtheid	1.105 – 1.145 nominaal bij 20°C
Vaste stof % m/m	79.2 +/- 1%
Drager % m/m	20.8 +/- 1%
Volatile Organic Content	2004/42/IIB(e) (840) 653
Brandbaarheid	Extreem ontvlambaar, flash point -20°C.
Droogtijd	Ongeveer 20 minuten bij 20°C
Optimale gebruikstemp.	Tussen de 10°C en 25°C

Gebruiksaanwijzing

Schud de bus goed voor gebruik. Voor het beste resultaat, reinig het oppervlak goed met Bardahl Bodysol. Gebruik de primer & filler bij kamertemperatuur, spuit het op het oppervlak op een afstand van 30-40cm. Laat het 20 minuten drogen. Indien gewenst, kan het oppervlak geschuurd worden. Draai na gebruik de bus om en doorspuiten totdat er alleen gas ontsnapt. Dit reinigt de sproeikop.

Wit

Artikelnummer 65505

Contents 500 ml