

## XTM Motorcycle Oil 10W40 Syntronic

**Bardahl XTM 10W40 Syntronic** is geformuleerd om aan de stijgende strenge vereisten van moderne motoren in motorfietsen te voldoen.

**Bardahl XTM 10W40 Syntronic** is een geselecteerd mengsel van samengestelde koolwaterstoffen en zorgvuldig geselecteerde esters. Deze vol synthetische motorolie heeft de volgende eigenschappen:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- optimale wrijving eigenschappen
- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking

**Bardahl XTM Syntronic** motorfietsolie draagt bij aan een lager brandstofverbruik (wegens verminderde wrijving), lager olieverbruik, langere intervallen, en een langere levensduur van het filter. Deze olie is ontworpen om de emissie te verbeteren en de slijtage te verminderen voor een langere levensduur van de motor. Het product heeft uitzonderlijke stabiliteit bij hoge temperaturen, met een perfecte smering onder variërende motorbelastingen en bij kritieke omgevingstemperatuurtoepassingen. Ook zorgt het bij temperaturen onder nul voor een makkelijke start.

### Toepassing

---

Deze motorolie is speciaal ontwikkeld voor de smering van viertakt motorfietsen, zodat het slippen, plakken en/of stroef schakelen van de koppelingsplaten tot het verleden behoren. Deze olie is in nauwe samenwerking met de belangrijkste motorfiets producenten ontwikkeld en getest en heeft in de praktijk zijn kwaliteiten reeds bewezen.

### Analytical-data

SAE-klasse	Test		Resultaten
	Method	Unit	XTM Motorcycle Oil 10W40 Syntronic
Viscosity; at 100°C	ASTM D445	cSt	14.40
Viscosity; at 40°C	ASTM D445	cSt	90.50
Viscosity; cp at -25°C	ASTM D5293	mPa.s	4600
Viscosity Index	ASTM D2270		165
Sulphated Ash;	ASTM D874	wt.%	0.94
TAN	ASTM D664	mg KOH/g	2.4
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.0
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-44
Flashpoint	ASTM D92	°C	236
Specific Gravity at 15/15°C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Noack Evaporation;		wt.%	7.7

### Specificaties

---

API - SN | JASO - MA2



**Artikelnummer** 55451

**Inhoud** 1 liter

**Artikelnummer** 55455

**Inhoud** 5 liter

**Artikelnummer** 55482

**Inhoud** 25 liter

**Artikelnummer** 55486

**Inhoud** 60 liter

**Artikelnummer** 55492

**Inhoud** 210 liter