

Super TF Lube + PTFE

Bardahl Super TF Lube + PTFE is een semi-synthetisch hoogwaardig smeer- en glijmiddel zonder alifatische koolwaterstoffen. Het is vervaardigd uit synthetische basisoliën met een viscositeit van ca. 15 Cst bij 40°C, waaraan PTFE (polytetrafluor- ethyleen) is toegevoegd. Speciale additieven zorgen ervoor dat de PTFE homogeen in de vloeistof verdeeld blijft. Tevens is de **Bardahl Super TF Lube + PTFE** voorzien van een anticorrosie toevoeging.

Toepassing

Bardahl Super TF Lube + PTFE is een penetrerend smeermiddel met een zeer gevarieerd toepassingsbereik, zoals bijvoorbeeld, scharnieren, kettingen, werktuigen, transportbanden, cirkelzagen, sloten en algemene smering.

Voordelen

Na aanbrengen van **Bardahl Super TF Lube + PTFE** wordt vocht verdreven en blijft een dun smerend laagje over. Dit vormt een zeer taaie film van deeltjes Teflon die zich als kogellagertjes gedragen en dusdanig op een zeer doeltreffende wijze wrijving en slijtage voorkomen. Tevens bezit dit laagje EP eigenschappen en blijft na verdamping van de basisolie tot temperaturen van 260°C werkzaam.

Het product is voor 41,71% biologisch afbreekbaar binnen 21 dagen volgens CEC-L-33-T-82.

Analyse gegevens

Test	Resultaten
Density	0,918 g/ml
Flashpoint	>180 °C
Viscosity 50°C	40 Cst
Basis oil	Synthetic esters
Additive	PTFE

Artikelnummer 73504
Inhoud 400 ml

Artikelnummer 73555
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 73582
Inhoud 25 liter