

## Premium Complex Grease EP-2

**Bardahl Premium Complex Grease EP-2** is een van de nieuwe ontwikkelingen in het smeertoepassingsgebied van de diverse soorten lagers. Vooral de steeds kleinere toleranties, langere smeelperiodes en zwaardere belastingen hebben de vraag naar complexvetten versneld.

**Bardahl Premium Complex Grease EP-2** is geschikt voor het smeren van zwaar belaste kogel- en rollagers in machines welke onder zware omstandigheden hun werk moeten verrichten waarbij hoge temperaturen kunnen optreden.

### Toepassingen

---

Dit vet is geschikt voor gebruik in trucks, trailers, weg- en waterbouw machines en ook voor zware machines in de industrie voor zowel koude als warme toepassingen. Het is een Multi-purpose vet van uitstekende kwaliteit.

### Analyse-gegevens

Test	Resultaten
Colour	blauw
Thickener	Complex soaps Li
Base oil	220Cst; Refined mineral
NLGI consistency, DIN 51818	2
Worked penet 60W, DIN 51804	265-295 x 0,1 mm
Water resistance@ 90°C, DIN 51807	Stage 0
Drop point DIN 51801	230°C min.
Copper corrosion 24hrs/100°C, ASTM D-130	1b max.
EMCOR Corrosion test, DIN 51802	Grade 0
Oil separation 7 days/40°C IP-121	5% max.
Stability to oxidation, 100°C	max. 0,8 bar
Welding load ASTM D-2596	min. 450kg
Wear scar diameter 1h/40kg	max 0.55mm
Temperature range	-30 to 150°C

**Artikelnummer** 74904

**Inhoud** 400 gr

**Artikelnummer** 74955

**Inhoud** 5 kg

**Artikelnummer** 74982

**Inhoud** 20 kg

**Artikelnummer** 74985

**Inhoud** 50 kg