

ATF II Automatic Transmission Fluid Type: Dexron IID/Mercon

Bardahl Automatic Transmission Fluid is een hoogwaardige automatische transmissievloeistof en is ontwikkeld voor het gebruik in een groot aantal automatische versnellingsbakken. Deze olie is opgebouwd uit solvent geraffineerde basisoliën en additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Een hoge en stabiele viscositeitindex.
- Een zeer goede oxidatiestabiliteit.
- Een goede bescherming tegen slijtage, corrosie en schuimvorming.
- Een buitengewoon laag stolpunt.
- Speciale wrijvingseigenschappen.

Deze olie kan vermengd worden met elk merk automatische transmissievloeistof en kan het hele jaar door gebruikt worden.

Toepassing

Geschikt voor automatische versnellingsbakken, stuurbekechtelingen, koppel-omvormers en allerlei andere toepassingen waarvoor een type **ATF Dexron II-D** olie wordt voorgeschreven.

Bijvullen

Met onze Automatic Gearbox Dispenser kunt u eenvoudig ATF olie verversen (van de merken VW, Audi, Seat, Skoda en Porsche). Dit verversysteem is tevens geschikt voor verversen van automatische transmissie olie van Mercedes Benz, Toyota, Ford, Volvo, BMW, Honda en Nissan. Artikelnr van deze dispenser is 00094.



Specificaties

ALLISON - C4 | CATERPILLAR - TO-2 | DAIMLER TRUCK - DTFR 13C140 | FORD - M2C-138CJ, MERCON | GM - 6137-M DEXRON II-D | MAN - 339 V1/Z1 | MB - 236.5 | MB - 236.7 | VOITH - H55.6335XX | ZF - TE-ML 03D | ZF - TE-ML 04D | ZF - TE-ML 09 | ZF - TE-ML 11A | ZF - TE-ML 14A | ZF - TE-ML 17C

Analyse-gegevens

Test			Resultaten
SAE - Klasse	Method	Unit	ATF III
Viscosity; cst at 100°C	ASTM D445	cSt	7.4
Viscosity; cst at 40°C	ASTM D445	cSt	37
Viscosity Index	ASTM D2270		170
Viscosity; cp at -40°C	ASTM D2983	mPa.s	45000
Sulfated Ash; wt.%		wt.%	0.30
TBN	ASTM D-2896	MG KOH/g	3
Pourpoint; °C	ASTM D6892	°C	-39
Colour	ASTM D1500		red
Specific Gravity at 15/15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Flashpoint; COC; °C	ASTM D92	°C	220

Artikelnummer 52851

Inhoud 1 liter

Artikelnummer 52855

Inhoud 5 liter

Artikelnummer 52882

Inhoud 25 liter

Artikelnummer 52886

Inhoud 60 liter

Artikelnummer 52892

Inhoud 210 liter