

## Super TF Lube + PTFE

**Bardahl Super TF Lube + PTFE** is een semi-synthetisch hoogwaardig smeer- en glijmiddel zonder alifatische koolwaterstoffen. Het is vervaardigd uit synthetische basisoliën met een viscositeit van ca. 15 Cst bij 40°C, waaraan PTFE (polytetrafluor- ethyleen) is toegevoegd. Speciale additieven zorgen ervoor dat de PTFE homogeen in de vloeistof verdeeld blijft. Tevens is de **Bardahl Super TF Lube + PTFE** voorzien van een anticorrosie toevoeging.

### Toepassing

---

**Bardahl Super TF Lube + PTFE** is een penetrerend smeermiddel met een zeer gevarieerd toepassingsbereik, zoals bijvoorbeeld, scharnieren, kettingen, werktuigen, transportbanden, cirkelzagen, sloten en algemene smering.

### Voordelen

---

Na aanbrengen van **Bardahl Super TF Lube + PTFE** wordt vocht verdreven en blijft een dun smerend laagje over. Dit vormt een zeer taaie film van deeltjes Teflon die zich als kogellagertjes gedragen en dusdanig op een zeer doeltreffende wijze wrijving en slijtage voorkomen. Tevens bezit dit laagje EP eigenschappen en blijft na verdamping van de basisolie tot temperaturen van 260°C werkzaam.

**Het product is voor 41,71% biologisch afbreekbaar binnen 21 dagen volgens CEC-L-33-T-82.**

### Analyse gegevens

| Test           | Resultaten       |
|----------------|------------------|
| Density        | 0,918 g/ml       |
| Flashpoint     | >180 °C          |
| Viscosity 50°C | 40 Cst           |
| Basis oil      | Synthetic esters |
| Additive       | PTFE             |

**Artikelnummer** 73504

**Inhoud** 400 ml