

## Exhaust Repair Paste

**Bardahl Exhaust Repair Paste** is een sneldrogende reparatiepasta voor het afdichten van kleine gaatjes, scheuren en lekkages in het uitlaatsysteem. Dit product bevat geen asbest en is gemakkelijk aan te brengen. Het is goed bestand tegen hitte en is bestand tegen trillingen.

### **Gebruik**

---

De pasta wordt gebruikt om de voegen af te dichten bij de installatie of vervanging van uitlaatdelen. Verwijder vuil en losse roest door middel van een staalborstel of schuurpapier. Bevochtig de te repareren plek. Breng met natte handen een laag Bardahl Repair Paste aan in gaten en scheuren, bedek 2-3 cm. van aangrenzend gebied met pasta om de hechting te verbeteren en tenslotte het herstelde gebied glad te strijken. Start de motor om het uitlaatsysteem op te warmen en laat 4-5 minuten inwerken voor versneld drogen. Daarna 1 nacht aan de lucht laten drogen.

### **Houdbaarheid**

---

(10 - 30 ° C) In oorspronkelijk gesloten containers, onbeschadigd, koel en droog bewaard, bedraagt de houdbaarheid minimaal 12 maanden. De containers moeten worden beschermd tegen vocht en direct zonlicht. Sluit gebruikte containers luchtdicht af en gebruik ze snel op.

### **Analyse gegevens**

Test	Resultaten
Dichtheid	1,7 g / ml
Vaste inhoud	65%
Viscositeit	pasteuze
Kleur	grijs
Bedrijfstemperatuur	ca. 600 ° C
Korte piektemperaturen tot	max. 1000 ° C

### **Eigenschappen**

---

- Gebruiksklaar
- Sneldrogend,
- zeer goede afdichtingseigenschappen.
- Asbestvrij
- Geschikt voor hoge thermische belasting (800 ° C)

**Artikelnummer** 66502  
**Inhoud** 200 gr