

VBA Syntronic 2 St. Motor Oil

Een vol-synthetische tweetakt motorolie gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën, waaraan speciale tweetakt additieven zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- het smeren van alle motoronderdelen
- een zeer sterk detergerend vermogen, waardoor de verbrandingsruimte en de spoelpoorten vrij blijven van afzettingen
- het goed schoon houden van de bougies, waardoor een optimaal vermogen van de motor is gewaarborgd
- een zeer sterk anticorrosie en antislijtage vermogen
- zeer weinig rookvorming
- zelfmengend

Toepassing

Door zijn universele propriëteiten is dit smeermiddel geschikt voor zowel motoren met een relatief klein cilinderinhoud als voor motoren met een grotere cilinderinhoud. VBA Syntronic voldoet aan OEM richtlijnen van merken zoals Kawasaki, Suzuki, Yamaha en Honda.

Deze tweetakt olie is uitermate geschikt voor het gebruik in hoog-toerige en zwaarbelaste luchtgekoelde tweetaktmotoren. Deze zelfmengende tweetakt olie wordt vaak voorgeschreven in scooters met tweetakt motoren, welke vaak ook uitgerust zijn met een radiator koeling

Specificaties

API TC | JASO FC | JASO FD | ISO L-EGD

Analyse-gegevens

Category	Test		Average result
	Method	Unit	VBA Syntronic
Viscosity; mm ² at 100°C	ASTM D445	mm ² at 100°C	10,70
Viscosity; mm ² at 40°C	ASTM D445	mm ² at 40°C	63,30
Viscosity Index	ASTM D2270		160
Sulphated Ash; wt.%		wt.%	0,18
Flashpoint PM, °C		°C	98
Firepoint		°C	-45
Density 15 °C, kg/l	ASTM D4052	Kg/ltr	0,880
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D2896	mg KOH/g	1,8

Artikelnummer 55851
Inhoud 1 liter

Artikelnummer 55855
Inhoud 5 liter

Artikelnummer 55882
Inhoud 25 liter

Artikelnummer 55886
Inhoud 60 liter